

Conductos para cables 150

CUBIERTA DEL SISTEMA Y SISTEMAS DE SELLADO PARA CABLES

SEGMENTOS SEGMENTO PARA INSTALACIÓN EN CUBIERTA DEL SISTEMA HSI150-S3

Propiedades y datos técnicos:

- Sellado especialmente flexible y delicado
- Para cables con Ø desde 5 hasta 31 mm
- Tensión individual de los segmentos
- No requiere un diseño modular costoso
- Montaje sencillo y rápido de los segmentos de combinación libre
- Control de par integrado
- El tendido de cables se puede modificar o realizar posteriormente sin dificultad
- Todas las aberturas de los segmentos están cerradas con tapones ciegos
- Estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar en montaje fuera del edificio



Insertos de pared HSI150 equipados con impermeabilización SEGMENTO de cables de control en caseta



HSI150 – SEGMENTO – con control de par integrado y tapones ciegos



Sellado de cables para alumbrado público con SEGMENTO



Conductos para cables 150

CUBIERTA DEL SISTEMA Y SISTEMAS DE SELLADO PARA CABLES

Entradas de cables

HSI150 – SEGMENTO			
Imagen	Código de artículo	Número de artículo GTIN	OFERTA COMERCIAL COLOMBIA - Q3 2024
Cubierta del sistema para el alojamiento de segmentos			
	HSI150 S3	3030300088 4052487062046	669.000*
Rango de aplicación de un segmento de color violeta para 2 cables de Ø 20 – 31 mm incluyendo 2 tapones ciegos			
	SEG 2x31	3030300180 4052487215442	395.000*
Rango de aplicación de un segmento de color amarillo para 3 cables de Ø 20 – 26 mm incluyendo 3 tapones ciegos			
	SEG 3x26	3030300181 4052487215459	395.000*
Rango de aplicación de un segmento de color azul para 6 cables de Ø 15 – 21 mm incluyendo 6 tapones ciegos			
	SEG 6x21	3030300182 4052487215466	395.000*
Rango de aplicación de un segmento de color naranja para 8 cables de Ø 5 – 15 mm incluyendo 8 tapones ciegos			
	SEG 8x15	3030300183 4052487215473	395.000*

*IVA (19%) incluido en el valor final. Precio en pesos colombianos (COP).

Condiciones de entrega:

- Pago 100% para entrega.
- Despacho a ciudades principales sin costo de envío.
- Precio valido desde el 1 de Julio de 2024 hasta 30 de septiembre de 2024.
- Tiempo de entrega: Inmediato.



Encontrará los accesorios adecuados, por ejemplo, el lubricante, la plantilla de ocupación y el destornillador DIN-amométrico, en la página 34 y siguientes.



SEGMENTO

Cubierta del sistema para el alojamiento de segmentos

HSI150 S3

Nº de artículo: 3030300088, GTIN: 4052487062046



- **Sistema de bayoneta con bloqueo (seguro frente a apertura espontánea)**

Para aplicación en inserto de pared y brida de plástico HSI150. Para un sellado especialmente cuidado de los cables. Para alojar tres segmentos SEG a elección para el sellado de cables de Øa 5 - 31 mm.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Tensión individual, posterior colocación posible

Alcance de suministro:

- Lubricante GMS

Propiedades:

- Montaje fuera del edificio

Material:

- Cubierta del sistema: Policarbonato
- Sellado de las cuñas: EPDM

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar

ACCESORIOS NECESARIOS



Llave de gancho articulada

SEGMENTO

Segmentos para instalación en cubierta del sistema HSI150 S3

SEG 2x31

Nº de artículo: 3030300180, GTIN: 4052487215442



- **Sellado especialmente flexible y delicado con Technogel**
- **Control de par integrado**
- **Las áreas de aplicación se identifican fácilmente por los diferentes colores de los segmentos**

Para el sellado especialmente cuidadoso de microtuberías y líneas de control.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Montaje sencillo de los segmentos
- libremente combinables Tensión individual, posterior colocación posible

Alcance de suministro:

- Tapones ciegos

Propiedades:

- Montaje fuera del edificio

Material:

- Placas de prensa: poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Material de sellado: Technogel

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar

PROPIEDADES

Paso de tubería:	2
Adecuado para una tubería media de Ø (mm):	20-31

SEGMENTO

Segmentos para instalación en cubierta del sistema HSI150 S3

SEG 3x26

Nº de artículo: 3030300181, GTIN: 4052487215459



- **Sellado especialmente flexible y delicado con Technogel**
- **Control de par integrado**
- **Las áreas de aplicación se identifican fácilmente por los diferentes colores de los segmentos**

Para el sellado especialmente cuidadoso de microtuberías y líneas de control.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Montaje sencillo de los segmentos
- libremente combinables Tensión individual, posterior colocación posible

Alcance de suministro:

- Tapones ciegos

Propiedades:

- Montaje fuera del edificio

Material:

- Placas de prensa: poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Material de sellado: Technogel

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar

PROPIEDADES

Paso de tubería:	3
Adecuado para una tubería media de Ø (mm):	20-26

SEGMENTO

Segmentos para instalación en cubierta del sistema HSI150 S3

SEG 6x21

Nº de artículo: 3030300182, GTIN: 4052487215466



- **Sellado especialmente flexible y delicado con Technogel**
- **Control de par integrado**
- **Las áreas de aplicación se identifican fácilmente por los diferentes colores de los segmentos**

Para el sellado especialmente cuidadoso de microtuberías y líneas de control.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Montaje sencillo de los segmentos
- libremente combinables Tensión individual, posterior colocación posible

Alcance de suministro:

- Tapones ciegos

Propiedades:

- Montaje fuera del edificio

Material:

- Placas de prensa: poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Material de sellado: Technogel

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar

PROPIEDADES

Paso de tubería:	6
Adecuado para una tubería media de Ø (mm):	15-21

SEGMENTO

Segmentos para instalación en cubierta del sistema HSI150 S3

SEG 8x15

Nº de artículo: 3030300183, GTIN: 4052487215473



- **Sellado especialmente flexible y delicado con Technogel**
- **Control de par integrado**
- **Las áreas de aplicación se identifican fácilmente por los diferentes colores de los segmentos**

Para el sellado especialmente cuidadoso de microtuberías y líneas de control.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Montaje sencillo de los segmentos
- libremente combinables Tensión individual, posterior colocación posible

Alcance de suministro:

- Tapones ciegos

Propiedades:

- Montaje fuera del edificio

Material:

- Placas de prensa: poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Material de sellado: Technogel

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar

PROPIEDADES

Paso de tubería:	8
Adecuado para una tubería media de Ø (mm):	5-15