

SELLADOR DE DUCTOS DE ESPUMA DE CELDA CERRADA



Sellado Duradero
y Confiable de Ductos
y Conductos Verticales
de la Humedad



DISEÑADO PARA USAR EN:



ELECTRICIDAD



COMUNICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD**
Crea sellos seguros al aire/herméticos y es retardante de incendios; cumple con los códigos eléctricos de la mayoría de los países
- **CONFIABLE**
Soporta 6,7 m (22 pies) de presión de agua sostenida y sobretensiones de hasta 27 m (90 pies)
- **VERSÁTIL**
Puede sellar conductos de todos los tamaños y es reingresable
- **COMPATIBLE**
Úselo con una amplia gama de chaqueta de cables y materiales de conductos
- **RESUELVE APLICACIONES CRÍTICAS**
En ubicaciones de Clase 1, Div 2 y áreas sujetas a variaciones de temperatura

Protege los conductos y sistemas de conductos de rodadura

El sellador de espuma Polywater® FST™ proporciona una excelente barrera de bloqueo de presión en los entornos más difíciles. Detiene el agua, el metano y otros gases para mantener intactos los sistemas eléctricos y las redes de cables subterráneos. Es duradero, químicamente resistente y tiene excelentes propiedades de adhesión. Disponible en una variedad de kits listos para el campo y fáciles de instalar.



NÚMERO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE	VALOR
FST-250KIT1	El kit incluye: 1 – cartucho – 250 ml FST (cat# FST-250); 3 – boquillas para mezclar (cat# MXR-30T-10); 4 – tiras de contención de espuma– 61 cm (cat# FST-DAM); 1 – paño para lijado – 30,5 cm; 1 – par de guantes; 1 – varilla de posicionamiento para la contención de espuma; 1 – toallita para pretratamiento (cat# HP-P158ID) 1 – tapa de resellado; 1 – hoja de instrucciones TOOL-250 NO SE INCLUYE - SE VENDE POR SEPARADO	965.000*
FST-250KIT	Igual que el kit anterior en una caja de 6	4'875.000*
FST-250	1 – cartucho – 250 ml FST; 1 – boquilla para mezclar; 1 – tapa de resellado	690.000*
MXR-30T-10	Paquete de 10 boquillas mezcladoras para FST-250	395.000*
TOOL-250	1 – pistola de calafateo de alto volumen para FST-250	N/A
FST-DAM	1 – tira de contención de espuma de 61 cm	29.000*
FST-MINI-1	El kit incluye: 1 – cartucho FST de 50 ml; 2 – boquillas para mezclar (cat# MXR- 20T-10); 6 – discos de espuma; 2 – pares de guantes; 1 – hoja de instrucciones	395.000*
FST-MINI-B6	6 – FST-MINI-1	1'995.000*
TOOL-50-11	1 – herramienta dispensadora para FST MINI	295.000*
MXR-20T-10	Paquete de 10 boquillas mezcladoras para FST MINI	295.000*
FSTBP-200B6	6 – paquetes de explosión [Burst Pack] para ductos de hasta 125 mm	3'550.000*
FSTBP-200KIT1	Paquete de explosión [Burst Pack] de 200 ml; 1 – par de guantes; 4 – FST-DAM; 1 – paño de lijado de 30 cm	695.000*
FSTBP-200KIT6	6 – FSTBP-200KIT1	3'995.000*

*IVA (19%) incluido en el valor final. Precio en pesos colombianos (COP).

Condiciones de entrega:

- Pago 100% para entrega.
- Despacho a ciudades principales sin costo de envío.
- Precio valido desde el 1 de Julio de 2024 hasta 30 de septiembre de 2024
- Tiempo de entrega: Consulte existencias. Plazo de entrega máximo de 8 semanas.

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto?

¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!

Km 2.5 Vía Sabanagrande - Malambo, Parque Industrial "El Gladiador"

Malambo, Atlántico - Colombia - Tel.: +57 301 7349428 - contato@redsolvers.com



RED SOLVERS **Polywater**
Solutions at work.

Sellador eléctrico

Sellador de espuma para ductos Polywater® FST™



IMÁGENES DE REFERENCIA



Contenidos del FSTBP-200KIT1

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

- **Aplicación:** FST-250 se recomienda para conductos de 50 mm (2") o más grandes. Se recomienda Polywater® FST™ MINI para conductos de menos de 40 mm (1,5"). Se recomienda Polywater® FSTBP™ [Burst Pack] para conductos de más de 127 mm (5").
- **Adhesión:** se adhiere a conductos de PVC, GRS, EMT, IMC, fibra de vidrio y PE. Puede volver a entrarse a los ductos.
- **Códigos:** cumple con los códigos eléctricos de la mayoría de los países. Crea sellos herméticos al aire y al agua y es ignífugo Consulte los códigos locales para conocer los criterios de rendimiento. 2011 NEC Artículos 225.27, 230.8, 300.5(G), 300.7 (A) en Raceway Seals y 501.15 (B)(2).